

足元を安全に。スベリ止め対策には……

遠赤エコマット

【ヒーターなしタイプ】

廃タイヤを再利用した環境に優しいリサイクル商品として誕生した遠赤エコマット。ゴムチップを使用したマットは柔軟で屈曲耐久性に優れています。また、ゴムのクッションが足、膝に優しいだけでなく、音を吸収しやすいため騒音対策も万全です。遠赤外線素子で加工した本製品は融雪効果も若干あります。

簡単に
カットして
使えます

エコ クリエートマット

サイズ:900×1800×10 (mm)

※300mm角の溝付き。
カッター等で簡単にカット出来ます。

低価格で
経済的

取付は簡単

カーボン効果で
ゴム臭が少ない

丈夫・長持ち
の優れもの

滑りにくい
安全設計

■階段用

滑りやすい階段に最適。安心して上り下りできる階段に。

●Kタイプ (厚さ20mm)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=20 (mm)	重量 (kg)
K-3090	300×900	5.0
K-3012	300×1200	6.6
K-3015	300×1500	8.1
K-3018	300×1800	10.0
K-	上記規格外製作可能	

●Ksタイプ (厚さ10mm)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=10 (mm)	重量 (kg)
Ks-3090	300×900	2.5

●KLsタイプ (階段L型)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=10 (mm)
Ls-0790	70×15×900

※カラー・ブラックは下記3種類です。



■主な施工例

▼滑りやすい階段で



ホテル階段

▼会社の玄関前に



▼温泉施設で



■フロー用・ミニ

玄関前、歩行通路に必要なスペース分に。ミニタイプでカラーバリエーションを組み合わせることもできます。

●Fタイプ (厚さ20mm)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=20 (mm)	重量 (kg)
F-30	300×300	1.5

●Fsタイプ (厚さ10mm)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=10 (mm)	重量 (kg)
Fs-30	300×300	0.8



■フロー用・大判

玄関前、歩行通路に必要なスペース分の滑り止めに。いつも安心して歩行ができます。

●Fタイプ (厚さ20mm)


商品番号	規格 (寸法) 厚み t=20 (mm)	重量 (kg)
F-1010	1000×1000	18.0
F-1012	1000×1200	26.5
F-1015	1000×1500	27.0
F-1020	1000×2000	36.0
F-	上記規格外製作可能 (カット製品になります)	

●Fsタイプ (厚さ10mm)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=10 (mm)	重量 (kg)
Fs-0909	900×900	9.0
Fs-0918	900×1800	16.0

●エコクリエートマット

商品番号	規格 (寸法)	重量 (kg)
Fs-918	900×1800	14.5
Fs-	上記規格外製作可能 (カット製品になります)	



■床暖専用マット (温水)

商品番号	規格 (寸法) 厚み t=15 (mm)
YH-15-BS	850×850
YH-	上記規格外製作可能



遠赤外線を使ったマットとは――

赤外線のうち、波長の長いものを遠赤外線といい(0.78ミクロン～999ミクロン)、一般に分子や細胞を活性化することで知られています。遠赤エコマットシリーズは、遠赤外線素子で加工することにより、融雪効果をよりアップさせるよう工夫されています。

■製造元／総販売元

三信技建株式会社 札幌市北区新琴似町248番地22
TEL.011-768-7980 FAX.011-768-7988
http://www.yuusetsu.co.jp
E-mail: sانشin@yuusetsu.co.jp

使用上の注意

- 本製品はゴム製マットです。敷く以外の目的で使用しないでください。
- 設置の際は必ず平らな面に敷いてください。
- 本品を曲げたり、傾斜の強い不安定な場所では使用しないでください。
- 設置面の表面や材質によって、本品が滑る場合があります。設置の際には本品が動かないよう固定してください。
- お客様が用途以外での目的でお使いになった場合の、事故・破損等は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Ⓟ 電気用品製造事業登録

■取扱店